



Akustikanlagen nach EN 54 –16  
 Uhrenanlagen, analog und digital  
 Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16  
 Horloges analogiques et digitales  
 Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 –16  
 Clock Systems, analogue and digital  
 Loudspeaker



g+m elektronik ag  
 CH-9245 Oberbüren  
 www.gm-elektronik.ch

# Digitale Uhren Aurea II für Innenanwendung

Minutenimpuls 24-V – 230 VAC - Stunden – Minuten



## Funktion :

- Ansteuerung ab Hauptuhr mit polarisierten Minutenimpulsen
- Ansteuerung ab Hauptuhr mit Time-Code-Impulsen (selbststrichtend)
- autonomer Betrieb
- Für alle Funktionen ist 230 VAC für die Uhr nötig (Anzeige)
- Gangreserve 72 h (Impulsspeicher)

## Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungskonsole
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand oder Deckenmontage
- Anzeige Stunden und Minuten in rot oder grün 58 mm (119405)
- Anzeige Sekunden in rot oder grün 45 mm (119415)
- Gehäuse schwarz

## Optionen:

- Funkempfänger GM-2022 für autonomen Betrieb mit Funkempfänger
- Temp.-Fühler - Zusatz (119497-809 für Ausführung als Temperaturanzeige)
- Time-Code-Zusatz (SM-TC) für Betrieb als selbststrichtende Nebenuhr

### Einseitig, Anzeige rot

Anzeige	Artikel	Dimensionen
Std., Min.	119405-01	275x130x60 mm (B/H/T)
Std., Min., Sek.	119415-01	363x130x60 mm (B/H/T)

### Einseitig, Anzeige grün

Anzeige	Artikel	Dimensionen
Std., Min.	119405-00	275x130x60 mm (B/H/T)
Std., Min., Sek.	119415-00	363x130x60 mm (B/H/T)