



Akustikanlagen nach EN 54 –16
Uhrenanlagen, analog und digital
Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16
Horloges analogiques et digitales
Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 –16
Clock Systems, analogue and digital
Loudspeaker



g+m elektronik ag
CH-9245 Oberbüren
www.gm-elektronik.ch

Digitale Uhren Aurea Alpha für Innenanwendung

Minutenimpuls 24-V – 230 VAC - Stunden – Minuten - Datum



Funktion :

- Ansteuerung ab Hauptuhr mit polarisierten Minutenimpulsen
- Ansteuerung ab Hauptuhr mit Time-Code-Impulsen (selbststrichtend)
- autonomer Betrieb
- Für alle Funktionen ist 230 VAC für die Uhr nötig (Anzeige)
- Gangreserve 72 h (Impulsspeicher)

Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungskonsole
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand oder Deckenmontage
- Anzeige Stunden und Minuten in rot oder gelb 58 mm (119405)
- Gehäuse schwarz

Optionen:

- Funkempfänger GM-2022 für autonomen Betrieb mit Funkempfänger
- Temp.-Fühler - Zusatz (119497-809 für Ausführung als Temperaturanzeige)
- Time-Code-Zusatz (SM-TC) für Betrieb als selbststrichtende Nebenuhr

Einseitig, Anzeige rot

Anzeige	Artikel	Dimensionen
Std., Min., Datum	119425-01	520x295x75 mm (B/H/T)

Einseitig, Anzeige gelb

Anzeige	Artikel	Dimensionen
Std., Min., Datum	119425-00	520x295x75 mm (B/H/T)