



Akustikanlagen nach EN 54 -16  
Uhrenanlagen, analog und digital  
Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 -16  
Horloges analogiques et digitales  
Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 -16  
Clock Systems, analogue and digital  
Loudspeaker



# Digitale Uhren Lumex-5 / Lumex-5-S für Innenanwendung

Minutenimpuls 24-V – 230 VAC - Stunden – Minuten - Sekunden (Lumex-5-S)



Lumex-5



LUMEX-5-S

## Funktion :

- Ansteuerung ab Hauptuhr mit polarisierten Minutenimpulsen
- Ansteuerung ab Hauptuhr mit Time-Code-Impulsen (selbstrichtend)
- autonomer Betrieb
- Für alle Funktionen ist 230 VAC für die Uhr nötig (Anzeige)
- Gangreserve 48h (Impulsspeicher)

## Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungskonsole
- Doppelseitige Uhr für Wand oder Deckenmontage
- Anzeige Stunden und Minuten mit LED 50 mm, Sekunden 35 mm (Lumex-5-S)
- Gehäuse schwarz

## Optionen:

- Funkempfänger GM-2022 für autonomen Betrieb mit Funkempfänger

## Einseitig, Anzeige rot

Anzeige	Artikel	Dimensionen	Ablesbarkeit
Std., Min.	Lumex-5	250x96x50 mm (B/H/T)	20 m
Std., Min., Sek.	Lumex-5-S	335x96x50 mm (B/H/T)	20 m