



Akustikanlagen nach EN 54 –16
 Uhrenanlagen, analog und digital
 Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16
 Horloges analogiques et digitales
 Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 –16
 Clock Systems, analogue and digital
 Loudspeaker



g+m elektronik ag
 CH-9245 Oberbüren
 www.gm-elektronik.ch

Digitale Uhren Lumex 7 / Lumex-7-S für Innenanwendung

Minutenimpuls 24-V – 230 VAC - Stunden – Minuten - Sekunden (Lumex-7-S)



Lumex-7



Lumex-7-S

Funktion :

- Ansteuerung ab Hauptuhr mit polarisierten Minutenimpulsen
- Ansteuerung ab Hauptuhr mit Time-Code-Impulsen (selbstrichtend)
- autonomer Betrieb
- Für alle Funktionen ist 230 VAC für die Uhr nötig (Anzeige)
- Gangreserve 48h (Impulsspeicher)

Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungskonsole
- Doppelseitige Uhr für Wand oder Deckenmontage
- Anzeige Stunden und Minuten mit LED 70 mm, Sekunden 50 mm (Lumex-7-S)
- Gehäuse schwarz

Optionen:

- Funkempfänger GM-2022 für autonomen Betrieb mit Funkempfänger

Einseitig, Anzeige rot

Anzeige	Artikel	Dimensionen	Ablesbarkeit
Std., Min.	Lumex-7	325x120x50 mm (B/H/T)	35 m
Std., Min., Sek.	Lumex-7-S	425x120x50 mm (B/H/T)	35 m