



Akustikanlagen nach EN 54 –16  
Uhrenanlagen, analog und digital  
Lautsprecher für Beschallungsanlagen

Systèmes Audio d'évacuation EN 54 –16  
Horloges analogiques et digitales  
Haut-parleurs

Voice-Alarm according EN 54 –16  
Clock Systems, analogue and digital  
Loudspeaker



g+m elektronik ag  
CH-9245 Oberbüren  
www.gm-elektronik.ch

# Alphanumerische Uhren DATEX II/III für Innenanwendung

Minutenimpuls 24-V – 230 VAC - Stunden – Minuten - Datum



119442-53



119440-53



119440-53



119444-53

## Funktion :

- Ansteuerung ab Hauptuhr mit polarisierten Minutenimpulsen
- Ansteuerung ab Hauptuhr mit Time-Code-Impulsen (selbststrichtend)
- autonomer Betrieb
- Für alle Funktionen ist 230 VAC für die Uhr nötig (Anzeige)
- Gangreserve 24 h (Impulsspeicher)

## Design :

- Einseitige Uhr für AP-Montage inkl. Befestigungskonsole
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand oder Deckenmontage
- Anzeige Stunden und Minuten mit LED 60 mm, Sekunden 45 mm
- Gehäuse Aluminium, schwarz

## Optionen:

- Funkempfänger GM-2022 für autonomen Betrieb mit Funkempfänger
- Temp.-Fühler - Zusatz (119497-809 für Ausführung als Temperaturanzeige)
- Time-Code-Zusatz (SM-TC) für Betrieb als selbststrichtende Nebenuhr

## Einseitig, Anzeige rot

Anzeige	Artikel	Dimensionen	Ablesbarkeit
Std., Min., Datum.	119442-53	690x130x65 mm (B/H/T)	25 m
Std., Min., Datum	119440-53	380x255x65 mm (B/H/T)	25 m
Std., Min., Datum	119446-53	880x130x65 mm (B/H/T)	25 m
Std., Min., Datum	119444-53	570x255x65 mm (B/H/T)	25 m