



Der entscheidende Unterschied von unserem APS-APROSYS® – System

- Die technisch und kostenmässig optimal auf Kundenwunsch und individuelle Anlagen-Konfiguration abgestimmte System-Lösung
- Mit APS-APROSYS®-Programmier-Möglichkeit
- 4-Kanal-Technologie mit I²C-BUS-Logik
- Bi-direktionale Übertragung

Modular-System-Gehäuse mit Verstärker nach Ihrer Wahl: AM-CD-50 / AM-CD-100 / AM-CD-150 / AM-CD-250

- Ausgangsleistung Sinus: 50 Watt / 100 Watt / 150 Watt / 250 Watt
- Übertragungsbereich: 50 Hz bis 20'000 Hz (-3dB)
- Klirrfaktor: THD < 0.15% 1KHz Vollast und P¹/₁₀
- Rauschabstand: > 85dB
- Ausbau/Bestückung: bis 6 Zusatz-Module, 1B
- Bus Verbindung: 2 Buchsen DB 25 (In/Out)
- LED Aussteuerungsanzeige
- Ausgang: 50/70/100 V mit steckbarem Klemmsteg
- Gehäuse Adresse: programmierbar mit Mini-switch
- Einschaltung programmierbar zwischen Master und Slave
- Schutz/Sicherheit: optimal dank 3-fach Überlastschutz
- Speisung Netz: 230 V AC - 50/60 Hz (110/210/310/510 VA)
- Gewicht je nach Modell: 6,5 / 7,0 kg / 7,5 kg / 9,5 kg
- Dimensionen (B/T/H): 425x320x134 mm (T: + 60 mm für Stecker)

Ausbau mit Modular-System-Gehäusen MC-03 / AM-CD / BO-CD

- mit allen APS-System-Komponenten sowie zusätzlichen Verstärkern

Ausbau zum 19"-Rack-Einschub

- Mit 19"-Adaptor, 3 HE, Ref. MC-43

Het beslissende voordeel van ons APS-Systeem:

- Qua techniek en kosten is dit systeem-configuratie op de klant en op de individuele systeem-configuratie afgestemd.
- Programmeerbaar met de APS-APROSYS® software
- 4-Kanaals-technologie met I²C-bus-logica
- Bi-directionele overdracht

Modulaire systeem behuizing met versterker in diverse vermogens: AM-CD-50 / AM-CD-100 / AM-CD-150 / AM-CD-250

- Uitgangsvermogen (sinus): 50 watt / 100 watt / 150 watt / 250 watt
- Frequentiebereik: 50 Hz – 20'000 Hz (-3dB)
- Vervorming: < 0.15%
- Signaal/ruisverhouding: > 85dB
- Uitbouw: tot 6 modules, 1B
- Bus verbinding: 2x DB 25 connector (in/uit)
- LED-Display
- Luidspreker uitgang: 50/70/100 volt, 4 ohm met afneembare steeker
- Adressering behuizing: programmeerbaar via mini-schakelaar
- Inschakelbaar: keuze tussen Master / Slave
- Bescherming: optimaal dankzij 3-voudige overbelasting-beveiliging
- Voedingsspanning: 230 V. AC - 50/60 Hz (110/210/310/510 VA)
- Gewicht 6,5 / 7,0 kg / 7,5 kg / 9,5 kg (per model verschillend)
- Afmetingen (B/D/H): 425x320x134 mm (D= + ca. 60 mm for de stecker)

Uitbreidbaar met de modulaire systeem-behuizingen MC-03 / AM-CD / BO-CD

- Uitbreidbaar met alle APS systeem-componenten en versterkers

Uitbreiding tot 19"-rack-montage

- Met en 19" montageset, 3 HE, MC-43