


GM-3300: 6 Watt, mit Trafo 100-V, weiss
6 watts, avec transfo. 100 V, blanc
GM-3308: dito., jedoch ohne Trafo, 8 Ohm
Id., mais sans transfo., 8 ohms
GM-3306: Einlasskasten, rund, separat
Boîtier d'encastrement vide, séparé
GM-0001: Mehrpreis für wasserdampfbest. Ausf.
Plus value pour exécution résistante à la vapeur




Einbautiefe nur 80 mm
Profondeur minimale 80 mm

Lochsausschnitt
= ø 176 mm
Découpage = ø 176 mm



GM-3310: 10/15 Watt, mit Trafo 100-V, weiss
10/15 watts, avec transfo. 100 V, blanc
GM-3318: dito., jedoch ohne Trafo, 8 Ohm
Id., mais sans transfo., 8 ohms
GM-3326: Einlasskasten, rund, separat
Boîtier d'encastrement vide, séparé
GM-0001: Mehrpreis für wasserdampfbest. Ausf.
Plus value pour exécution résistante à la vapeur




Einbautiefe nur 80 mm
Profondeur minimale 80 mm

Lochsausschnitt
= ø 196 mm
Découpage = ø 196 mm



2-Weg-Hochleistungs-Einbau-Lautsprecher!
Système à 2 voies, haute puissance!

GM-3330: 20/30 Watt, 2-Weg-Hochleistungs-System, inkl. Trafo 100-V, weiss
20/30 watts, système à 2 voies, haute puissance, avec transfo. 100 V, blanc
GM-3338: dito., jedoch ohne Trafo, 8 Ohm
Id., mais sans transfo. 100 V, 8 ohms
GM-3336: Einlasskasten, rund, separat
Boîtier d'encastrement vide, séparé
GM-0001: Mehrpreis für wasserdampfbest. Ausf.
Plus value pour exécution résistante à la vapeur



Einbautiefe 90 mm
Profondeur minimale 90 mm

Lochsausschnitt
= ø 196 mm
Découpage = ø 196 mm



Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis!
Mehr Qualität, Dynamik und Klangergebnis zum fast gleichen Preis dank hochwertigem 2-Weg-Lautsprecher-System

Excellente qualité pour un prix bas!
Plus de dynamique, plus de puissance grâce au système à 2 voies de haute teneur acoustique

