



### **Modules d'entrées avec préampli., APS-01, APS-02**

- Pour combinaisons multiples avec tous les composants du système APS-APROSYS®
- Technologie de pointe, programmable par ordinateur, module à microprocesseurs APS-990 pour la hiérarchie des priorités, etc.

#### **Module d'entrée universelle avec préampli. MIC/AUX, APS-01**

- Sensibilité Microphone au choix: -63 dBu/-53 dBu, sym. 200 ohms
- Sensibilité AUX/Ligne au choix: -10 dBu/0 dBu, sym./asym. 47 000 ohms
- Alimentation fantôme commutable pour microphone, 12V
- Contact de télécommande pour la mise en service à distance et l'activation des priorités de la centrale d'amplification
- Avec plaque arrière RWS-01 équipée de 2 prises femelles, XLR 3 pôles et DIN 5 pôles
- Réglages de graves, d'aigus et de volume par boutons en face avant
- Boutons de réglages extractibles au choix → réglages accessibles que par tournevis → sécurité de fonctionnement optimale!

#### **Module d'entrée sources de musique avec préamplificateur, APS-02**

- Sensibilité: -10 dBu, asymétrique 47 000 ohms
- Contact de télécommande pour la mise en service à distance et l'activation des priorités de la centrale d'amplification
- Sortie -10 dBu asymétrique pour enregistrement
- Avec plaque arrière RWS-02 équipée d'une prise femelle DIN 5 pôles
- Réglages de graves, d'aigus et de volume par bouton en face avant
- Boutons de réglages extractibles au choix → réglages accessibles que par tournevis → sécurité de fonctionnement optimale!

### **Eingangs-Module mit Vorverstärker, APS-01, APS-02**

- Universell kombinierbar mit allen APS-APROSYS® System-Komponenten
- Modernste Spitzentechnologie, PC-programmierbar (via Prozessor-Modul APS-990 für Prioritäts-Hierarchie usw.)

#### **Universal-Eingangs-Modul mit Vorverstärker MIC/AUX, APS-01**

- Empfindlichkeit Mik. wählbar: -63 dBm/-53 dBm, symm. 200 Ohm
- Dito. AUX/Line wählbar: -10 dBm/0 dBm, symm/asymm. 47 K'Ohm
- Phantom-Speisung Mikrofon wahlweise zuschaltbar, 12-V
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab ext. Steuerkontakt
- Dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-01 mit 3-pol. XLR-Buchse und mit 5-pol. DIN-Buchse
- Separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

#### **Eingangs-Modul für Musikquellen, mit Vorverstärker, APS-02**

- Empfindlichkeit: -10 dBm, asymmetrisch 47 K'Ohm
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab ext. Steuerkontakt
- Ausgang -10 dBm für Aufnahme
- Rückseite-Anschlussmodul RWS-02 mit 5-pol. DIN-Buchse
- Separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!