



Eingangs-Module mit Vorverstärker, APS-01, APS-02

- **Universell kombinierbar mit allen APS-APROSYS® System-Komponenten**
- **Modernste Spitzentechnologie, PC-programmierbar (via Prozessor-Modul APS-99 für Prioritäts-Hierarchie usw.)**

Universal-Eingangs-Modul mit Vorverstärker MIC/AUX, APS-01

- Empfindlichkeit Mik. wählbar: -63 dBm/ -53 dBm, symm. 200 Ohm
- Dito. AUX/Line wählbar: -10 dBm/ 0 dBm, symm/asymm. 47 K' Ohm
- Phantom-Speisung Mikrofon wahlweise zuschaltbar, 12-V
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab ext. Steuerkontakt
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-01 mit 3-pol. XLR-Buchse und mit 5-pol. DIN-Buchse
- separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Eingangs-Modul für Musikquellen, mit Vorverstärker, APS-02

- Empfindlichkeit: -10 dBm, asymmetrisch 47 K'Ohm
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab ext. Steuerkontakt
- Ausgang -10 dBm für Aufnahme
- Rückseite-Anschlussmodul RWS-02 mit 5-pol. DIN-Buchse
- separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Ingangs-module inclusief voorversterker, APS-01, APS 02

- **Universeel te combineren met alle APS-APROSYS® systeem-componenten**
- **De modernste klasse technologie, PC programmeerbaar (via de processor-module APS 99 voor prioriteit instellingen etc.)**

Universele ingangs-module inclusief voorversterker MIC/AUX, APS-01

- Ingangs gevoeligheid micr. instelbaar : -63 dBm / - 53 dBm, sym. 200 ohm
- Gelijk aan aux./lijn, instelbaar : -10 dBm / 0 dBm, sym/asym. 47 K.ohm
- Fantoomvoeding microfoon inschakelbaar, 12 volt
- In- uit schakeling en prioriteit schakeling mogelijk via de geluidscentrale vanaf een extern contact
- Aansluiting via bijgeleverde aansluitmodule RWS-01, 3-polige XLR (female) en 5-polige DIN (female)
- Aan de voorzijde separate regelaar voor volume, hoge- en lage tonen
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!

Ingangs-module voor muziekbronnen, met voorversterker, APS-02

- Ingangs gevoeligheid: - 10 dBm, asymmetrisch 47 K. ohm
- In- uit schakeling en prioriteit schakeling mogelijk via de geluidscentrale vanaf een extern contact
- Uitgang - 10 dBm voor opname
- Aansluiting via bijgeleverde aansluitmodule RWS-02, 5-polige DIN (female)
- Aan de voorzijde separate regelaar voor volume, hoge- en lage tonen
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!