



Modules d'entrées avec réglage à distance

- Pour un réglage du volume à distance par pot. ext.
- Pour combinaisons multiples avec tous les composants du système APS-APROSYS®

Module d'entrée pour réglage à distance, MIC/AUX, APS-10.1

- Sensibilité Microphone au choix: -63 dBu/-53 dBu, sym. 200 ohms
- Sensibilité AUX/Ligne au choix: -10 dBu/0 dBu, sym./asym. 47000 ohms
- Alimentation fantôme commutable pour microphone, 12 V
- Entrée avec contact de télécommande pour la mise en service à distance et l'activation des priorités de la centrale d'amplification
- Avec réglage et limitation de la valeur maximale du volume
- Avec plaque arrière RWS-10 équipée d'une prise femelle, DIN 5 pôles et d'un bornier débrochable 2 broches
- Réglages de graves, d'aigus et de volume par boutons en face avant
- Boutons de réglages extractibles au choix → réglages accessibles que par tournevis → sécurité de fonctionnement optimale!

Eingangs-Module mit Vorverstärker, fernregulierbar

- Für drahtgebundene Fernregulierung der Lautstärke
- Universell kombinierbar mit allen APS-APROSYS®-System-Komponenten

Fernregulierbares Universal-Eingangs-Modul MIC / AUX, APS-10.1

- Empfindlichkeit Mik. wählbar: -63 dBm/-53 dBm, symm. 200 Ohm
- Dito. AUX/Line wählbar: -10 dBm/0 dBm, symm/asymm. 47 K'Ohm
- Phantom-Speisung Mikrofon wahlweise zuschaltbar, 12-V
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab externem Steuerkontakt
- Dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-10 mit 5-pol. DIN-Buchse und zusätzlichem steckbarem Klemmsteg, 2-pol.
- Separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Maximale Lautstärke am Eingangs-Volumenregler begrenzt
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!