



Eingangs-Module mit Vorverstärker, fernregulierbar, oder mit Dynamik-Kompressor-Limiter, APS-10, APS-11

- Für drahtgebundene Fernregulierung der Lautstärke
- Als Dynamik-Kompressor-Limiter Eingangsmodul für autom. Anpassung der Pegelunterschiede
- Universell kombinierbar mit allen APS-APROSYS® System-Komponenten

Fernregulierbares Universal-Eingangs-Modul MIC/AUX, APS-10

- Empfindlichkeit Mik. wählbar: -63 dBm/ -53 dBm, symm. 200 Ohm
- Dito. AUX/Line wählbar: -10 dBm/0 dBm, symm/asymm. 47 K' Ohm
- Phantom-Speisung Mikrofon wahlweise zuschaltbar, 12-V
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab externem Steuerkontakt
- dazugehörendes Rückseite-Anschlussmodul RWS-10 mit 5-pol. DIN-Buchse und zusätzlichem steckbarem Klemmsteg, 4-pol.
- separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Maximale Lautstärke am Eingangs-Volumenregler begrenzbar
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Eingangs-Modul mit Dynamik-Kompressor-Limiter MIC/AUX, APS-11

- Eingangsempfindlichkeit wie APS-10, ohne Fernregulierungsmöglichkeit, dafür direkt integrierter Dynamik-Kompressor-Limiter
- Wirkungsbereich vom Dynamik-Kompressor-Limiter frontseitig regelbar (Schrauben-Pot.), inkl. LED-Kontrollampe dazu
- Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale und Vorrang-/Prioritäts-Aktivierung ab externem Steuerkontakt
- dazugehörendes Rückseite-Anschlussmodul RWS-11 mit 3-pol. XLR-Buchse und mit 5-pol. DIN-Buchse
- separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Ingangs-module incl. voorversterker, op afstand bedienbaar, of met dyn. compressor-limiter, APS-10, APS-11

- Voor via bekabeling op afstand bedienbare volumeregeling
- Uitvoering met een dynamische compressor-limiter voor automatische aanpassing van het geluidssignaal
- Universeel te combineren met alle APS-APROSYS® systeem-componenten

Op afstand bedienbare universele ingangs-module MIC/AUX, APS-10

- Ingangs gevoeligheid micr. instelbaar : -63 dBm / - 53 dBm, sym. 200 ohm
- Gelijk aan aux./lijn, instelbaar : -10 dBm / 0 dBm, sym/asym. 47 K.ohm
- Fantoomvoeding microfoon naar keuze inschakelbaar, 12 volt
- In- uit schakeling en prioriteit schakeling mogelijk via de geluidscentrale vanaf een extern contact
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-10, 5-polige DIN (female) en een 4-polige afneembare klemmenstrook
- Aan de voorzijde separate regelaar voor volume, hoge- en lage tonen
- Max. geluidssterkte aan de ingangs-volumeregelaar limiteerbaar
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!

Ingangs-module met een dyn. compressor-limiter MIC/AUX, APS-11

- Ingangs gevoeligheid gelijk aan APS-10, echter niet op afstand bedienbaar, daarvoor een geïntegreerde dynamische compressor-limiter
- Instelling voor de dynamische compressor-limiter via een instel pot.meter aan de voorzijde, incl. LED indicatie.
- In- uit schakeling en prioriteit schakeling mogelijk via de geluidscentrale vanaf een extern contact
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-11, 3-polige XLR (female) en 5-polige DIN (female)
- Aan de voorzijde separate regelaar voor volume, hoge- en lage tonen
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!