



Alimentation électrique de secours 48V, APS-153

- Capacité 48V/20Ah
- Protection électronique de décharge
- Surveillance électronique de tension et courant batterie

Alimentation de secours 48V pour systèmes APS®, APS-153 pour une alimentation sans interruption

- Capacité: 48V/20 Ah (correspond à environ 30 min d'autonomie pour une puissance totale d'un système avec 4 x BO-CD-250, resp. 6 x BO-CD-150)

* Protection de décharge automatique pour éviter une détérioration des batteries

* Contrôle électronique du courant de charge et de la tension des batteries pour optimiser la durée de vie des batteries

- Batteries au plomb protégées par soupapes

- Poids: 32 kg

- Dimensions (L/P/H): 425/320/178 mm / 4 U

* Fonction intégrée en amplificateurs BO-CD-xxx-EV

Autonome Notstromversorgung 48V, APS-153

- Batteriekapazität: 48V / 20 Ah
- Elektronischer Tiefentladeschutz
- Prozessorgesteuerte Ladespannungs- und Ladestromüberwachung

Autonome Notstromversorgung zur unterbruchfreien Stromversorgung des gesamten APS®- Systems, APS-153

- Batteriekapazität 48V/20 Ah (ausreichend für 30 Minuten Stromversorgung bei Vollast für ein System mit 4 x BO-CD-250 respektive 6 x BO-CD-150)

* Tiefentladeschutz zur Verhinderung von Akkuschaden schaltet die Akkus automatisch weg

* Prozessorgesteuerte Ladespannungs- und Ladestromüberwachung optimiert die Akkuladung für höchstmögliche Batterielebensdauer und zeigt ein Nachlassen der Akku-Kapazität an

- Gasdichte Blei-Akkus

- Gewicht: 32 kg

- Dimensionen (B/T/H): 425/320/178 mm / 4 HE

* Funktion integriert in BO-CD-xxx-EV Verstärkern