



**Digitales Werbetextgerät (Textautomat), APS-24 / APS-240**

- Für Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 99 Texten in erstklassig natürlicher Wiedergabequalität (Werbespots, Alarm- und Evakuations-Instruktionen usw.)
- 100% Sicherheit, weil digital, also ohne Kassette, mit betriebsspannungsunabhängigem Datenspeicher in Flash-EEPROM (mit Hardware-Löschsperre für wichtige Texte)

**Digitale berichtgever-module, APS-24 / APS-240**

- Voor opname en weergave van maximum 99 teksten met een uitstekende natuurlijke weergavekwaliteit (reclamespots, alarm- en ontruimings-instructies etc.).
- 100% Zekerheid door digitale techniek, zonder compact cassette, met een spannings onafhankelijk EEPROM geheugen (inclusief hardware-wisbeveiliging voor belangrijke teksten).

**Digitale Textautomat für Aufnahme/Wiedergabe, APS-24 / APS-240**

- Als Modul (APS-24) oder als autonomes Gerät in separatem Gehäuse mit Speisung, eingebautem Kontroll-Lautsprecher usw. (APS-240) für Anschluss an jede bestehende Lautsprecheranlage
- Für Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 99 verschiedenen Texten von beliebiger Dauer (Werbespots, Alarm-Instruktionen, Repeat-Texten)
- Bedienung via einfache, integrierte Menüsteuerung mit LCD-Display
- Texte sperren, freigeben, sowie Live-Durchsagen sehr einfach
- Direkt eingebaute Schaltuhr für Start/Stop der einzelnen Texte, oder wahlweiser Auslösung diverser vorgewählter Texte zu vorbestimmten Zeiten. Zeitl. Programmiermöglichkeit von bis zu 32 versch. Texten
- Timer-Funktion (Werbe-Spots) von 1 Min. bis zu 60 Min.
- Bandbreite 6400 Hz - Gesamtkapazität (Textdauer) = 960 Sek.
- Kombinationsmöglichkeit mit Vor-Signal (Gong als Aufmerksamkeits-Melodie, Alarm-Sirene) mittels Modul APS-07, APS-08, APS-09
- Fern-Auslösung von jedem einzelnen Text möglich, wahlweise mit autom. Einschalten der Zentrale (APS-52) oder ab Schnittstelle RS-232
- Aufnahme: Ab Mikrofonpult APS-300 oder sep. Kassettengerät (-10 dBm) Kontrolle/Vor-Abhören mit gleichem Mikrofonpult APS-300
- separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-24 mit steckbarem Klemmsteg, 5-polig
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

**Digitale berichtgever voor opname en weergave, APS-24 / APS-240**

- Zowel als module uitvoering (APS-24) of als stand-alone unit in een separate behuizing inclusief voeding, ingebouwde controle-luidspreker etc. (APS-240) voor aansluiting op elke bestaande geluidsinstallatie.
- Voor opname en automatische weergave van maximum 99 verschillende teksten in willekeurige speeltijd (reclameboodschappen, alarminstructies).
- Eenvoudige bediening met behulp van het menu op de LCD-display.
- Het opslaan van teksten alsmede weergave gaat zeer eenvoudig.
- Ingebouwde schakelklok voor enkelvoudige teksten, of naar keuze weergave van voorgeprogrammeerde teksten op bepaalde tijden. Programmeer-mogelijkheid van max. 32 verschillende teksten.
- Timer functie (reclamespots) van 1 minuut tot max. 60 minuten.
- Bandbreedte 6400 Hz - totale capaciteit (= tekstduur) 960 seconden.
- Combinatie mogelijk met een attentiesignaal (gong, alarm, sirene) met behulp van de modules APS-07, APS-08, APS-09.
- Weergave van een willekeurige tekst op afstand bedienbaar, naar keuze mogelijk met het automatisch inschakelen van de centrale of via RS-232.
- Opname d.m.v. het microfoonpaneel APS-300 of via externe cassette afspeler op lijnniveau -10 dB. Controle en voorafluistering via APS-300.
- Aan de voorzijde separate regelaars voor volume, hoge- en lage tonen.
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-24 met afneembare 5-polige klemmenstrook.
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!