



Module Egaliseur avec 8 configurations programmables individuellement, APS-46

- Pour s'adapter pleinement à l'acoustique d'un local particulier en fonction de son utilisation (Musique/Parole, etc...), du nombre des auditeurs présents, du changement éventuel de ses dimensions, etc...
- Jusqu'à 8 configurations particulières programmables, chacune agissant sur 14 bandes de fréquences, dans une plage de +/- 12 dB
- Stockage permanent de toutes les configurations pour une installation, indépendamment de toute alimentation
- Chaque configuration programmée est appelable manuellement à tout moment ou insérée automatiquement et protégée à 100% contre toutes fausses manipulations.

Module Egaliseur, 8 configurations programmables, APS-46

- Pour l'utilisation de jusqu'à 8 configurations spécifiques, chacune agissant indépendamment sur les 14 bandes de fréquences suivantes: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10 000, et 16 000 Hz
- Correction par bande: par pas de 1 dB - Largeur de +/- 12 dB
- Possibilité d'utiliser jusqu'à 32 configurations particulières dans une même installation avec 4 APS-46 (1 par Bus) grâce à la puissance de la technologie APS-APROSYS®
- Signalisation de la configuration active par son numéro en face avant avec afficheur 7 segments
- Programmmations des configurations et modifications possibles, même sur site, grâce au soft APS-APROSYS® et avec un ordinateur portable
- Stockage en mémoire permanente des diverses configurations sur une EEPROM, indépendamment de toute alimentation
- Avec plaque arrière RWS 00

Equalizer-Modul mit 8 programmierbaren, individuellen Konfigurationen, APS-46

- Für eine wirklich optimale Anpassung der Akustikanlage an die jeweiligen individuellen, raumakustischen Verhältnisse, sowie die Anzahl vorhandener Zuhörer, eventuelle Veränderung der Raumdimensionen usw.
- Total 8 individuell wählbare Frequenz-Konfigurationen, jede vorprogrammierbar mit 14 Frequenzbereichen, in 1 dB-Schritten bis max. +/- 12 dB
- Permanente Speicherung aller, für die konkreten Anwendungen optimal eingemessenen, individuellen Parameter (EEPROM)
- Alle 8 programmierten Konfigurationen sind jederzeit wahlweise manuell oder automatisch abrufbar, sowie gleichzeitig zu 100% geschützt vor jeglichen Fehlmanipulationen.

Equalizer-Modul, 8 programmierbare Konfigurationen, APS-46

- Zum Wählen und Abspeichern von bis zu 8 individuellen Frequenz-Konfigurationen, jede vorprogrammierbar mit den 14 folgenden Frequenzbereichen: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10 000, und 16 000 Hz
- Frequenzkorrektur: in 1 dB-Schritten im Bandbereich von +/- 12 dB
- Möglichkeit der Kombination von bis zu 4 separaten (autonomen) Equalizer-Modulen APS-46 auf die total 4 Kanäle unserer neuen APS-APROSYS® Technologie
- Frontseitige Anzeige der jeweilig aktivierten Konfiguration (7-Segment-anzeige)
- Programmierung, Änderung von Konfigurationen jederzeit einfach möglich, dank Anwender-Software APS-APROSYS® direkt an Ort
- Permanente, speisungsunabhängige Speicherung (EEPROM) aller programmierten, individuellen Konfigurationen
- Dazu gehörendes Rückseite-Modul RWS-00