



Modules de sorties lignes haut-parleurs 100 V, avec atténuateurs et relais, APS-62.1, APS-64.1

- Des réglages centralisés et modulaires pour toutes les lignes haut-parleurs (zones) d'une installation
- Des rétablissements de niveaux internes et/ou externes programmables, pour tous les atténuateurs de l'installation (appels prioritaires, alarmes etc.= sécurité optimale!)
- Une connectique adaptée pour le raccordement en cascade plusieurs modules APS-62.1, APS-64.1 sur un amplificateur

Module de sortie 2 lignes haut-parleurs 100 V, APS-62.1

- Permet de raccorder à un même amplificateur un groupe de 2 lignes haut-parleurs distinctes, avec réglage indépendant pour chaque ligne en face avant
- Equipé en face avant de 2 atténuateurs commandés chacun par un commutateur rotatif à 10 positions (et pos. Off)
- Puissance maximum par module = 250 W
- Possibilité de rétablissement des niveaux internes des 2 atténuateurs locaux, par programmation
- Avec plaque arrière RWS 62 équipée d'un bornier débrochable 6 broches (pour haut parleurs et atténuateurs ext.) ainsi que de 2 borniers débrochables 4 broches pour le raccordement en cascade de plusieurs modules APS-62.1, APS-64.1
- Boutons de réglages extractibles au choix → réglages accessibles que par tournevis → sécurité de fonctionnement optimale!

Module de sortie 4 lignes haut-parleurs 100 V, APS-64.1

- Similaire à APS-62.1, mais pour raccorder à un même amplificateur un groupe de 4 lignes haut-parleurs distinctes, avec réglage indépendant pour chaque ligne en face avant.

Ausgangs-Module Lautsprecherlinien 100-V, einzeln regulierbar, mit Relais, APS-62.1, APS-64.1

- Zur verlustlosen Regulierung der einzelnen Lautsprecher-Zonen (Gruppen) für individuelle Anpassung der Lautstärke
- Wahlweise interne und/oder externe L-Regler-Überbrückung für Einzelruf, Gruppenruf, Generalruf, Alarme usw., je nach APS-APROSYS®-Programmierung
- Beliebige Ausbau-Möglichkeiten mit weiteren Modulen APS-62.1, APS-64.1 nach individuellem Kundenwunsch

Ausgangs-Modul 2 Lautsprecherlinien 100-V, APS-62.1

- zur verlustlosen Lautstärke-Regulierung von 2 Lautsprecher-Gruppen für eine individuelle Anpassung der gewünschten, individuellen Lautstärke in jeder Zone
- Modul mit 2 Stufenschaltern mit je 10 Positionen (Abstufungen), sowie Pos. Aus
- Max. Belastung pro Modul = 250 W
- wahlweise interne und/oder ext. Lautstärke-Regler-Überbrückung für Ruf/Gong/Alarm usw. je nach Programmierung
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-62 mit steckbarem Klemmsteg, 4-polig (Lautsprecherlinien, ext. Lautstärke-Regler), sowie zusätzl. steckbarem Klemmsteg, 4-polig, für beliebigen Ausbau mit zusätzlichen Modulen APS-62.1, APS-64.1
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Ausgangs-Modul 4 Lautsprecherlinien 100-V, APS-64.1

- Ausführung analog APS-62.1, jedoch zur verlustlosen Regulierung von total 4 Lautsprecher-Gruppen 100-V für individuelle Anpassung der Lautstärke in jeder Zone