



Ausgangs-Module Lautsprecherlinien 100-V, einzeln regulierbar, mit Relais, APS-62.1, APS-64.2

- Zur verlustlosen Regulierung der einzelnen Lautsprecher-Zonen (Gruppen) für individuelle Anpassung der Lautstärke.
- Wahlweise interne und/oder externe L-Regler-Überbrückung für Einzelruf, Gruppenruf, Generalruf, Alarme usw., je nach APS-APROSYS®-Programmierung.
- Beliebige Ausbau-Möglichkeiten mit weiteren Modulen APS-62.1, APS-64.1 nach individuellem Kundenwunsch.

Ausgangs-Modul 2 Lautsprecherlinien 100-V, APS-62.1

- zur verlustlosen Lautstärke-Regulierung von 2 Lautsprecher-Gruppen für eine individuelle Anpassung der gewünschten, individuellen Lautstärke in jeder Zone
- Modul mit 2 Stufenschaltern mit je 10 Positionen (Abstufungen), sowie Pos. Aus
- Max. Belastung pro Modul = 250 W
- wahlweise interne und/oder ext. Lautstärke-Regler-Überbrückung für Ruf/ Gong/Alarm usw. je nach Programmierung
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-62 mit steckbarem Klemmsteg, 4-polig (Lautsprecherlinien, ext. Lautstärke-Regler), sowie zusätzl. steckbarem Klemmsteg, 4-polig, für beliebigen Ausbau mit zusätzlichen Modulen APS-62.1, APS-64.1
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich

Ausgangs-Modul 4 Lautsprecherlinien 100-V, APS-64.1

- Ausführung analog APS-62.1, jedoch zur verlustlosen Regulierung von total 4 Lautsprecher-Gruppen 100-V für individuelle Anpassung der Lautstärke in jeder Zone.

Uitgangs-module voor 100 volt luidspreker-groepen, afzonderlijk regelbaar, incl. relais, APS-62.1, APS-64.2

- Geschikt voor het regelen van 100 volt luidspreker zones (groepen) voor een individuele instelling van het volume
- Mogelijkheid om de in-of externe volumeregelaar te overbruggen voor een groeps-omroep, algemene omroep, alarmering etc., via de APS-APROSYS® programmering
- Uitbreidbaar met meerdere modules APS-62.1 en APS-64.1 naar individuele wens van de klant

Uitgangs-module voor 2x100 volt luidspreker-groepen, APS-62.1

- Voor het regelen van het volume door 2 luidspreker-groepen, voor een individuele aanpassing van het gewenste, individuele volume in elke zone
- De module is voorzien van 2 schakelaars met elk 10 posities (indelingen) en een uit-positie
- Max. belasting per module = 250 watt
- Mogelijkheid om de in-of externe volumeregelaar te overbruggen voor omroep/gong of alarm afhankelijk van de programmering
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-62, met een verplaatsbare 6-polige klemmenstrook (voor luidspreker groepen en externe volumeregelaars) en een 4-polige verplaatsbare klemmenstrook t.b.v. een uitbreiding met meerdere modules APS-62.1, APS-64.1
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!

Uitgangs-module voor 4x100 volt luidspreker-groepen, APS-64.1

- Uitvoering gelijk als de APS-62.1, echter geschikt voor 4x100 volt luidspreker-groepen voor een individuele aanpassing van het volume in elke zone