



Modules de sorties lignes haut-parleurs 100 V, avec 4 relais programmables, APS-74.1, APS-75

- Jusqu'à 4 lignes haut-parleurs commutables grâce à des relais programmables, avec possibilités de rétablissement de niveaux pour des atténuateurs externes alarmes, appels prioritaires, etc. = sécurité optimale!. (APS-74.1)
- Pour télécommander simplement et indépendamment jusqu'à 4 fonctions spécifiques d'une installation particulière. (APS-75)

Module de sortie lignes haut-parleurs 100 V, 4 relais, APS-74.1

- Permet de raccorder à un même amplificateur un groupe de 4 lignes haut-parleurs distinctes, chacune commutable
- Puissance maximum par ligne: 250 W
- Possibilités de rétablissement de niveaux pour des atténuateurs externes éventuels, par programmation
- Avec plaque arrière RWS-74 équipée d'un bornier débrochable 12 broches (pour haut-parleurs et atténuateurs ext.) ainsi que de 2 borniers débrochables 4 broches pour le raccordement en cascade de plusieurs modules APS-74.1 sur un même amplificateur

Module 4 relais universels et programmables, APS-75 (APS-75 Spez.)

- Utilisation de ce module pour activer sélectivement par relais jusqu'à 4 télécommandes différentes pour, par exemple, l'ouverture d'un portail, une signalisation lumineuse, etc.
- Chaque boucle de télécommande est prévue pour un fonctionnement indépendant avec des contacts à fermeture ou à ouverture
- Pouvoir de coupure des relais: 3 Ampères/100 V (8 A/250VAC APS-75 Spez.)
- Avec plaque arrière RWS-75 équipée d'un bornier débrochable 12 broches

Ausgangs-Module Lautsprechergruppen 100-V, mit 4 Relais, programmierbar, APS-74.1, APS-75

- Zum Ein-/Ausschalten von bis zu 4 Lautsprechergruppen 100-V (Zonen), sowie wahlweise für externe Lautstärke-Regler-Überbrückung für Einzelruf, Gruppenruf, Generalruf, Alarme usw., je nach Programmierung. (APS-74.1)
- Beliebige Steuerung von bis zu 4 Sonderfunktionen, dank 4 unabhängig programmierbaren Relais-Kontakten. (APS-75)

Ausgangs-Modul mit 4 Lautsprechergruppen-Relais, APS-74.1

- Zum Anschluss von bis zu 4 einzeln schaltbaren Lautsprecherlinien (Gruppen) 100-V an einem Verstärker
- Max. Belastung pro Linie: 250 W
- Wahlweise externe Lautstärke-Regler-Überbrückung für Ruf/Gong/Alarm usw., je nach Programmierung
- Dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-74 mit steckbarem Klemmsteg, 12-polig (Lautsprecherlinien, ext. Lautstärke-Regler) sowie zusätzlich 2 steckbaren Klemmstegen, 4-polig, für beliebigen Ausbau mit zusätzlichen Modulen APS-74.1

Universal-Relais-Modul, frei programmierbar, APS-75 (APS-75 Spez.)

- Als APS-APROSYS®-programmierbares Steuermodul mit 4 potentialfreien Ruhe- und Arbeitskontakten für zusätzliche, externe Funktionen wie Dreh-Lichter, Türöffner usw.
- Jeder einzelne potentialfreie Kontakt ist selektiv, also unabhängig aktivierbar
- Max. Kontakt-Belastung: 3 A/100-V (8 A/250VAC APS-75 Spez.)
- Dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-75 mit steckbarem Klemmsteg, 12-polig