



### Ausgangs-Module Lautsprechergruppen 100-V, mit 4 Relais, programmierbar, APS-74, APS-75

- Zum Ein-/Ausschalten von bis zu 4 Lautsprechergruppen 100-V (Zonen), sowie wahlweise für externe Lautstärke-Regler-Überbrückung für Einzelruf, Gruppenruf, Generalruf, Alarme usw., je nach Programmierung.
- Beliebige Steuerung von bis zu 4 Sonderfunktionen, dank 4 unabhängig programmierbaren Relais-Kontakten.

#### Ausgangs-Modul mit 4 Lautsprechergruppen-Relais, APS-74

- zum Anschluss von bis zu 4 einzeln schaltbaren Lautsprecherlinien (Gruppen) 100-V an einem Verstärker
- Max. Belastung pro Modul: 150 W
- wahlweise externe L-Regler-Überbrückung für Ruf/Gong/Alarm usw. je nach Programmierung
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-74 mit steckbarem Klemmsteg, 12-polig (Lautsprecherlinien, ext. L-Regler), sowie zusätzlich 2 steckbaren Klemmstegen, 4-polig, für beliebigen Ausbau mit zusätzlichen Modulen APS-74

#### Universal-Relais-Modul, frei programmierbar, APS-75

- als APS-APROSYS®-programmierbares Steuermodul mit 4 potentialfreien Ruhe- und Arbeitskontakten für zusätzliche, externe Funktionen wie Dreh-Lichter, Türöffner usw.
- jeder einzelne potentialfreie Kontakt ist selektiv, also unabhängig aktivierbar
- max. Kontakt-Belastung: 3 A/100-V
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-75 mit steckbarem Klemmsteg, 12-polig

### Uitgangsmodule voor 100 volt luidspreker-groepen, programmeerbaar, inclusief 4 relais, APS-74, APS-75

- Geschikt voor het in/uit schakelen van 4 x 100 volt luidspreker groepen (zones), mogelijkheid om via de APS-APROSYS® programmering de externe volumeregelaars te overbruggen voor een groeps-omroep, algemene omroep, alarm etc.
- Tevens geschikt voor het sturen van max. 4 speciale functies dankzij 4 programmeerbare relais-contacten.

#### Uitgangsmodule voor 4 luidspreker-groepen, met relais, APS-74

- Geschikt voor het schakelen van 4 x 100 volt luidspreker-groepen vanaf een versterker
- Max. belasting per module: 150 watt
- Mogelijkheid om de externe volumeregelaar te overbruggen voor omroep / gong / alarm afhankelijk van de programmering
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-74, met een verplaatsbare 12-polige klemmenstrook (voor luidspreker-groepen en ext. volumeregelaars) en 2 x 4-polige verplaatsbare klemmenstroken t.b.v. een uitbreiding met meerdere modules APS-74

#### Universele-relais-module, vrij programmeerbaar, APS-75

- Via de APS-APROSYS® programmeerbare schakelmodule uitgevoerd met 4 potentiaal vrije wisselcontacten voor het schakelen van externe functies zoals verlichting, deuropener etc.
- Elk potentiaal vrij contact is individueel, onafhankelijk te activeren
- Maximale contact belasting 3 A/100-V
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-75, met een verplaatsbare 12-polige klemmenstrook