



Zusatz-/Ausbau-Speisemodul 230-VAC/24-VDC, APS-90

- Für sehr grosse, komplexe Anlage-Konfigurationen mit einer Vielzahl von APS-APROSYS® Modulen
- Möglichkeit für Fern-Ein/Ausschaltung (Standby) z.B. ab Mutteruhr usw.
- Hochwertige System-Technologie in Verbindung mit einem attraktiven, modernen Design!

Zusatz-/Ausbau-Speisemodul 230-VAC/24-VDC, APS-90

- Zusätzliches internes Speisemodul für Anschluss Netz 230-V und/oder Batterie 24 V, mit automatischer Umschaltung
- vorgesehen als Zusatz-Speisung für sehr grosse und sehr komplexe APS-APROSYS® System-Konfigurationen
- interne Versorgungsspannung: + 17 V DC / 950 mA
- frontseitiger Umschalter, 3-stellig (ON/OFF/AUTOM) sowie LED-Kontrolllampe
- Möglichkeit für externes Fern-Ein/Ausschalten einer Zentrale (Standby), z.B. ab Mutteruhr usw.
- Auch zur Speisung von APS-APROSYS® Modulen in Anlage-Konfigurationen ohne APS-System-Verstärker der Serie AM und BO (Kombination mit Fremdgeräten)
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-90 mit:
 - Netzbuchse mit integrierter Sicherung, 230-V, 1 A
 - Batteriesicherung 3,15 A
 - steckbarer Klemmsteg, 2-polig, für Speisung Batterie 24-V
 - steckbarer Klemmsteg, 2-polig, für Anschluss Fern-Ein/Ausschaltung (AUTOM)

Uitbreidings-voedings-module 230-VAC/24-VDC, APS-90

- Te gebruiken bij zeer grote complexe geluidssystemen waarbij veel APS-APROSYS® modules worden toegepast
- Mogelijkheid voor het op afstand stand-by schakelen van bijv. een moederklok centrale
- Hoogwaardige systeem technologie in verbinding met ons attractief modern design!

Uitbreidings-voedings-module 230-VAC/24-VDC, APS-90

- Toepasbaar als extra uitbreidings-voedings-module, geschikt voor een voedingsspanning van 230-V.AC en/of 24-V.DC, incl. autom. omschakeling
- Als extra voedingseenheid voor zeer grote en complexe APS-APROSYS® systeem-configuraties
- Interne voedingsspanning 17-V.DC/950 mA
- De voorzijde is voorzien van een 3-standen schakelaar (aan/uit/autom.) inclusief een controle LED
- Mogelijkheid voor het op afstand in/uit schakelen van een centrale (stand-by), bijv. vanaf een moederklok
- Ook als voedingseenheid voor de APS-APROSYS® modules wanneer geen APS systeem versterker uit de serie AM en BO wordt toegepast (in combinatie met andere merken)
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-90 met:
 - Net aansluiting inclusief zekering, 230-V.AC, 1A
 - Zekering t.b.v. accu spanning, 3,15 A
 - 2-polige klemmenstrook t.b.v. accu aansluiting
 - 2-polige klemmenstrook geschikt als extern aansluitpunt (AUTOM.)